

SUPER ***Emäksinen liuotinpesuaine***

Käyttö ja ominaisuudet	<p>Clean Top SUPER on emästen, biologisesti hajoavien tensidien, glykolieettereiden ja kompleksinmuodostajien yhdistelmä. Soveltuu erityisesti harja- ja korkeapainepesulaitteisiin, autojen tankkien ym. puhdistukseen sekä käsin suoritettavaan puhdistukseen liikenteessä ja teollisuudessa. Tehooa sekä öljy- että vesiliukoiseen likaan. Soveltuu myös tulipalon jälkeiseen puhdistukseen ja uudelleenmaalattavien pintojen pesuun.</p>
Käyttöohje	<p>Korkeapainepesussa ennen syöttöä koneeseen 1:4 - 1:20. Käsinpesussa (liikenne ja teollisuus) 1:20 - 1:100. Harjakoneissa normaalisti 0,5 -1,0 l CleanTop SUPERIA 100 vesilitraa kohti pesuaineen levitysvaiheessa. Lisämäärät konevalmistajan suositusten mukaisesti. Rasvanpoiston tulee tapahtua 10 - 40 C:ssa. Runsas huuhtelu kuumalla tai kylmällä vedellä. CleanTop SUPER on emäksistä ja sitä on käsiteltävä varovasti. Käsittelyssä suositellaan suojakäsineiden ja roiskealttiissa työssä suojalasien käyttöä. Pestävää pintaa ei saa päästää kuivumaan pesun aikana.</p>
Koostumus	<p>synteettistä tensidiä, kompleksin muodostajia, natriumsilikaattia ja glykolieettereitä</p>
pH-arvo	<p>tiiviste 13,0 käyttöliuos n. 10 Vaarallista nautittavaksi. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Varottava aineen joutumista silmiin.</p>
Varastointi	<p>Lämmin varasto</p>
Pakkaus	<p>5 L / 25 L / 200 L / 1000 L</p>